

Aksiyel Fanlar



Endüstriyel Tesislerde, Soğutma veya havalandırma amaçlı olarak kullanılırlar. Aksiyel vantilatörlerimiz temiz veya tozlu hava ile çalışmakta olup endüstriyel uygulamalara uygundur. Sabit duvara monteli, kanal tipi ve isteğe bağlı tekerlekli tiplerimiz mevcuttur.

Kullanım Alanları : Dökümhaneler, atölyeler, düşük basınçta büyük hava hacimlerinin emilmesi gereken kimya, mekanik ve metalurji tesisleri, Çeşitli endüstriyel tesisler, mutfaklar ve etkili emiş gerektiren yerler.



Aksiyel Fanların Özellikleri

- **Debi:** 1.000- 250.000 m³/h, Fanlarımızın performans değerleri (hava debisi, basınç ve güç) ISO 3744 normlarına uygundur.
- **Basınç :** 10 - 180 mmSS,
- **Verim:** %78 lere varan yüksek verim,
- Yatay veya dikey montaj imkanı,
- Düşük Ses Seviyesi,
- Kendinden flanşlı,
- Aerofil kesitli kanatlar (Alüminyum, St52 ve Plastik kanat Tipleri mevcuttur)
- SKF Marka yataklar (Kayış Kasnaklı Tipler için)
- Az yer kaplayan konstrüksiyon ve iki kanal arasına kolayca bağlanabilme özelliği,
- Paslanmaz çelik, Sıcak daldırma galvanizli veya çelik sac gövde,
- IP 55 korumalı, bakım gerektirmeyen rulmanlı, tam kapalı (TFEC) motorlu,
- Akışkanın kimyasal yapısına uygun ve ısıya dayanıklı alaşımlı çelikten üretim.